16.757.00..0000

SANIT Betätigungsplatte Ineo Bright Infrarot Edelstahl Netz

Artikelnummer

16.757.00..0000

Neuer Artikel

X

Produktbeschreibung

WC-Infrarotsteuerung INEO BRIGHT Netz für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, 2-Mengenspülung, hygienische, berührungslose über Infrarotsensor gesteuerte WC-Spüleinrichtung, für WC-Vorwandelemente INEO, Nutzererkennung über Lichtbalken im Sensorfeld, automatisches Auslösen einer Spülung durch Nutzererfassung oder berührungslos mit der Hand, zusätzliche Möglichkeit zur manuellen Spülauslösung über Betätigungsplatte, bestehend aus Betätigungselement + IR Baustein, inkl. verchromtem Dekorrahmen, Abdeckplatte und Befestigungsbolzen, mit geräuscharmem Niederspannungs-Motor als Hebevorrichtung und Steuerelektronik, Spannungseingang: mit Kabel und Stecker für verwechslungssichere Montage, Ausgang: Kabel und codierter Stecker für verwechslungssichere Montage zur Spannungsversorgung, inkl. Kompakt Netzgerät 230V AC/6V DC, Verpackung im Karton

Parameter:

- Länge/Breite/Höhe 202 x 145 x 10 mm
- lange Reichweite ca. 1500 mm
- kurze Reichweite ca. 60 mm
- Spannungsversorgung 100-240V AC Netz - definierte Spülmengen einstellbar über Ablaufarmatur INEO
- Spülauslösung: automatisch, berührungslos, manuell - Lichtfarbe für Nutzererkennung wählbar Rot / Grün / Blau
- Intervallspülung frei wählbar, werkseitig 24 h

Einfache Parameter Einstellmöglichkeiten über Wartungs- und Service-Fernbedienung DO-5.1 S*), Grundparameter direkt an der Betätigungsplatte durch IR-Funktionalität

*) nicht im Lieferumfang

Material: Edelstahl gebürstet Zubehör: - Wartungs- und Service-Fernbedienung Art.-Nr. 03.806.00..0000 - Unterputz-Baugruppe Art.-Nr. 03.933.00..0000 Hinweis: Für die UP-Spülkästen CC-200-S, CC-150-S und CC-120-S ist eine Motorhalterung Art.-Nr. 05.339.00..0000 und eine Universal-Ablaufarmatur Art.-Nr. 03.982.00..0000 erforderlich.