

05.391.00..0000

SANIT WC-Steuerung codiertes Funksignal Feinbauset Batterie



Artikelnummer	Produktbeschreibung
05.391.00..0000	WC-Steuerung codiertes Funksignal für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 Fertigbauset Batterie 6V DC WC-Spüleinrichtung zur manuellen Fernauslösung über Stützklaппgriffe mit Funktaster (drahtlos), für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung (ab Baujahr 2014) CC-121-S-FO-2V-2C, CC-122-S-UO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C
Neuer Artikel	X Lieferumfang: - Niederspannungsmotor als Hebevorrichtung und Steuerelektronik mit Halterung - Funkempfangsbaustein - Batteriefach 6V DC Parameter: - automatische Intervallspülung werkseitig 24 h - potenzialfreier Ausgang, Belastbarkeit 42 V/0,5 A, Impulsdauer 0,5 s - Anschluss/Aufschaltung von bis zu 32 Funksendern möglich - zusätzliche Möglichkeit zur manuellen 1-Mengen-Spülung - Spülmengen je nach UP-Spülkastenmodell 4,5-9 L - mit Verwechslungssicheren Steckverbindungen Einstellmöglichkeiten am Niederspannungsmotor über Wartungs- und Service Fernbedienung DO-5.1 S*): 0-108 h Intervallspülung nach letzter elektronischer Auslösung - Frequenz: 868,4 MHz (ISM Bereich, anmeldefrei, nicht gebührenpflichtig) - Übertragungssicherheit durch automatisches Codierungsverfahren - Leistung: <5 mW, Reichweite 10 m, Umgebungstemperatur -20Gr C bis 65Gr C - Funkempfangsbaustein mit zusätzlichem Ausgang für frei verfügbare Funktion *) nicht im Lieferumfang Zubehör: - Funksender Art.-Nr. 03.162.00..0000 - Wartungs- und Service-Fernbedienung Art.-Nr. 03.806.00..0000