

## SANIT WC Element INEO PLUS 450 mit Wandhalter



### Artikelnummer

90.743.00..0000

### Neuer Artikel

X

### Produktbeschreibung

WC-Element INEO PLUS 450

mit Wandhaltern, INEO FRESH Box und Revisionsbox für WC-Anschluss H/B/T: 1120/450/130 mm, für Wand-WC mit Befestigungsabstand 180/230 mm, Betätigung von vorn, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten passend für Trockenbau Profile UW 50 und UW 75 und Sanit Systemschiene 996, Verstellbereich Füße von 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.Nr. 17.257.00..T000), bei Montage Rücken-an-Rücken Vorderkante Element 270-310 mm mit SANIT Doppelbogen, schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 L / 4-2 L) Werkseinstellung 6 und 3 L, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R1/2, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung und Keramikanschlüsse kürzbar, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, WC-Anschlussbogen aus PE 90Gr d:90 mm mit Übergangsmuffe aus PE d:90/110 mm, WC-Anschlussgarnitur d:90 mm, 2 WC-Haltebolzen M12, inkl. Schablonen zur Übertragung der Öffnungen auf Verkleidungsplatte, Befestigungsmaterial, 1 Schutzstopfen und Montageanleitung, Verpackung im Karton

UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I

Die verwendeten Reinigungswürfel müssen für WC-Kunststoff-spülkästen geeignet sein und dürfen keine oxidierenden Bestandteile beinhalten, da andernfalls der Spülkasten beschädigt werden kann (z.B. Spannungsrisssbildung).

Zubehör:

- Befestigungen (Wandhalter, Füße, Nischenbefestigung)
- WC-Spülauslösungen
- Schallschutzsets
- WC-Anschlusssteile (Doppelbogen, Etagen-Anschlussbogen, etc.)
- Baugruppen für Geruchsabsaugung Art.Nr. 05.020.00..0000
- Verkleidungsplatte GKBI Art.Nr. 17.115.00..S000
- Rohbauset für Dusch-WC Art.Nr. 03.956.00..0000
- verstellbare Spülstromdrossel Art.Nr. 05.261.00..0000