



16.071.00..0000

SANIT Urinal-Abdeckplatte Infrarot Batterie Edelstahl gebürstet



Artikelnummer

16.071.00..0000

Einsatz

elektronisch/elektrisch

Auslaufteil

X

Produktbeschreibung

Urinal-Abdeckplatte aus Edelstahl, für Kartuschenventiltechnik, Infrarot gesteuert, bidirektional berührungslose, über Infrarotsensor gesteuerte Spüleinrichtung, hygienische Vorspülung wenn nach letzter Nutzung mehr als 5 min vergangen sind, einsetzbar mit Universal-Kartuschen-Rohbause, bei Urinal Infrarottechnik sollten keine Urinale mit Deckel verwendet werden, Ventil-Schließfunktion bei Unterbrechung der Betriebsspannungsversorgung, optisches Signal bei zu geringer Betriebsspannung, Steckkontakte verwechslungssicher

Höhe/Breite 162x126 mm

Höhe über Fliesen 17 mm

Mindestabstand zur gegenüberliegenden Wand 0,9 m

Fließdruck: 0,5-8 bar, ideal 3-4 bar

Durchfluss: 0,3 L/s

Betriebsspannung: 6V DC

Vorspülung: ca. 0,5 s

Verweilzeit: ca. 5 s

CE geprüft

Werkseinstellungen:

Sensorreichweite: ca. 0,5 m (Einstellbereich 0,2-0,7 m)

Haupt-Spülzeit: ca. 6 s (Einstellbereich 3-24 s)

Hygieneperiode/Hygienespülung: 12h nach letzter Nutzung (Einstellbereich 1,3,6,12,24,48,72,96,108 h)

Hyg. Spülungszeit: 5 s (Einstellbereich 5,10,15,30,60,90,120,150,180 s)

Korrekturmöglichkeit der Werkseinstellungen, können mit der bidirektionalen Wartungs- und Servicefernbedienung DO-5.1 S Art. Nr. 03.806.00..0000 vorge-nommen werden.

bestehend aus: Abdeckplatte inkl. Elektronikmodul, Kartuschen-Magnetventil 6V DC, Kartuschen-Filtersieb, Montagerahmen und Spezial-Demontageschlüssel, Verpackung im Karton

Material/Farbe: Edelstahl

Spannungsversorgung: mit Fotobatterie CR-P2 Lithium 6V DC mit Batteriefach, Lebensdauer der Fotobatterie ca. 2 Jahre

Zubehör:

- Wartungs- und Service-Fernbedienung Art.Nr. 03.806.00..0000

- UP-Netzgerät 230V AC/6V DC für Einzel- und Reihenanlagen Art.-Nr. 01.254.00..0000