


## SANIT WC-Steuerung codiertes Funksignal Feinbauset Batterie



### Artikelnummer

05.015.00..0000

### Einsatz

elektronisch/elektrisch

### Auslaufteil

X

### Produktbeschreibung

WC-Steuerung codiertes Funksignal für barrierefreies Bauen nach DIN 18040  
Fertigbauset Batterie 6V DC

WC-Spüleinrichtung zur manuellen Fernauslösung über Stützklappgriffe mit Funktaster (drahtlos), für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung (ab Baujahr 2014) CC-121-S-FO-2V-2C, CC-122-S-UO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C

#### Lieferumfang:

- Niederspannungsmotor als Hebevorrichtung und Steuerelektronik mit Halterung
- Funkempfangsbaustein
- Batteriefach 6V DC

#### Parameter:

- automatische Hygienespülung/Zwangsspülung werkseitig 24 h
- potenzialfreier Ausgang, Belastbarkeit 42 V/0,5 A, Impulsdauer 0,5 s
- Anschluss/Aufschaltung von bis zu 32 Funksendern möglich
- zusätzliche Möglichkeit zur manuellen 1-Mengen-Spülung
- Spülmengen je nach UP-Spülkastenmodell 4,5-9 L
- mit verwechslungssicheren Steckverbindungen

Einstellmöglichkeiten am Niederspannungsmotor über Wartungs- und Service Fernbedienung Do-25: 0-108 h Intervallspülung nach letzter elektronischer Auslösung in 12 h Schritten

- Frequenz: 868,4 MHz (ISM Bereich, anmeldefrei, nicht gebührenpflichtig)
- Übertragungssicherheit durch automatisches Codierungsverfahren
- Leistung: <5 mW, Reichweite 10 m, Umgebungstemperatur -20 °C bis 65 °C
- Funkempfangsbaustein mit zusätzlichem Ausgang für frei verfügbare Funktion

#### Zubehör:

- Betätigungsplatten S 704
- Abdeckplatte Art.Nr. 16.700.00..0000
- Funksender Art.Nr. 03.162.00..0000 (WC-Steuerung kann damit kombiniert werden)
- Wartungs- und Service-Fernbedienung Art.Nr. 01.103.00..0000

für den UP-Spülkasten CC-150-S sind

- Motorhalterung Art.-Nr. 05.339.00..0000
- Batteriefach Art.-Nr. 03.161.00..0000
- vor Baujahr 2014 Universal-Ablaufarmatur INEO Art.-Nr. 03.982.00..0000 erforderlich