SANIT

Passliste Betätigungstasten

Matching list operating plates

Stand: 01.09.2015

KLEINE REVISIONSÖFFNUNG SMALL ACCESS OPENING

			Designlinie REDONDA								Designlinie LINEA			Designlinie CREATIVA	
			S 701	*S 702*	*S 703*	*S 704*	*S 705*	*S 705*	*S 706*	*S 706 flächenbündig flush*	*S 706 flächenbündig elektronisch flush electronic*	*S 707*	*LOS*	*LIS*	*SWING*	*HELA*
			16.701.**	**16.702.****	**16.703.****	**16.704.****	lange Reichweite long sensor range **16.741.**** Nur Betätigung von vorn möglich! Only front-operated!	kurze Reichweite short sensor range **16.742.****	**16.706.****	**16.719.-721.** 16.726-729.** 16.732.** 16.737-739.****	**16.742.****	**16.707.****	**16.733.****	**16.734.**** Nur Betätigung von vorn möglich! Only front-operated!	**16.735.****	**16.736.****
	minimale Aufbauhöhe minimum depth		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	UP-SPK: 30 mm Concealed cistern: 30 mm Nassbau: 30 mm Wet wall installation: 30 mm Trockenbau: 25 mm Dry wall installation: 25 mm	UP-SPK: 35 mm Concealed cistern: 35 mm Nassbau: 35 mm Wet wall installation: 35 mm Trockenbau: 30 mm Dry wall installation: 30 mm	20 mm
UP-Spülkästen Concealed cisterns	95.700.00..**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	95.703.00..**	CC-150-S-UO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	95.708.00..**	CC-120-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	95.803.00..**	CC-80-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	▪	▪	☑
	95.720.00..**	CC-121-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

SANIT

Passliste Betätigungstasten

Matching list operating plates

Stand: 01.09.2015

KLEINE REVISIONSÖFFNUNG SMALL ACCESS OPENING

			Designlinie REDONDA								Designlinie LINEA			Designlinie CREATIVA	
			S 701	*S 702*	*S 703*	*S 704*	*S 705*	*S 705*	*S 706*	*S 706 flächenbündig flush*	*S 706 flächenbündig elektronisch flush electronic*	*S 707*	*LOS*	*LIS*	*SWING*	*HELA*
			16.701.**	16.702.**	16.703.**	16.704.**	lange Reichweite long sensor range 16.741.** Nur Betätigung von vorn möglich! Only front-operated!	kurze Reichweite short sensor range 16.742.**	16.706.**	16.719.-721.** 16.726-729.** 16.732.** 16.737-739.**	16.742.**	16.707.**	16.733.**	16.734.** Nur Betätigung von vorn möglich! Only front-operated!	16.735.**	16.736.**
	minimale Aufbauhöhe minimum depth		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	UP-SPK: 30 mm Concealed cistern: 30 mm Nassbau: 30 mm Wet wall installation: 30 mm Trockenbau: 25 mm Dry wall installation: 25 mm	UP-SPK: 35 mm Concealed cistern: 35 mm Nassbau: 35 mm Wet wall installation: 35 mm Trockenbau: 30 mm Dry wall installation: 30 mm	20 mm
Wet wall installation	95.701.00.**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	95.712.00.**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	95.704.00.**	CC-120-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	▪	▪	▪	▪
	95.709.00.**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	95.702.00.**	CC-150-S-UO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
Nassbau	98.704.00.**	CC-120-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	▪	▪	▪	▪
	98.705.00.**	CC-120-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	▪	▪	▪	▪
	95.804.00.**	CC-80-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	▪	▪	☑
	95.721.00.**	CC-121-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

SANIT

Passliste Betätigungstasten

Matching list operating plates

Stand: 01.09.2015

KLEINE REVISIONSÖFFNUNG SMALL ACCESS OPENING

			Designlinie REDONDA								Designlinie LINEA			Designlinie CREATIVA	
			S 701	*S 702*	*S 703*	*S 704*	*S 705*	*S 705*	*S 706*	*S 706 flächenbündig flush*	*S 706 flächenbündig elektronisch flush electronic*	*S 707*	*LOS*	*LIS*	*SWING*	*HELA*
			16.701.**	16.702.**	16.703.**	16.704.**	lange Reichweite long sensor range 16.741.** Nur Betätigung von vorn möglich! Only front-operated!	kurze Reichweite short sensor range 16.742.**	16.706.**	16.719.-721.** 16.726-729.** 16.732.** 16.737-739.**	16.740.**	16.707.**	16.733.**	16.734.** Nur Betätigung von vorn möglich! Only front-operated!	16.735.**	16.736.**
		minimale Aufbauhöhe minimum depth	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	UP-SPK: 30 mm Concealed cistern: 30 mm Nassbau: 30 mm Wet wall installation: 30 mm Trockenbau: 25 mm Dry wall installation: 25 mm	UP-SPK: 35 mm Concealed cistern: 35 mm Nassbau: 35 mm Wet wall installation: 35 mm Trockenbau: 30 mm Dry wall installation: 30 mm	20 mm
Dry wall installation Part 1	90.701.00..**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.750.00..**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.708.00..**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.702.00..**	CC-150-S-UO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.703.00..**	CC-150-S-UO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.709.00..**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
Trockenbau	90.705.00..** freistehend freestanding	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.705.00..**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.707.00..**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.706.00..**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20

SANIT

Passliste Betätigungstasten

Matching list operating plates

Stand: 01.09.2015

KLEINE REVISIONSÖFFNUNG SMALL ACCESS OPENING

			Designlinie REDONDA								Designlinie LINEA			Designlinie CREATIVA	
			S 701	S 702	S 703	S 704	S 705	S 705	S 706	S 706 flächenbündig flush	S 706 flächenbündig elektronisch flush electronic	S 707	LOS	LIS	SWING	HELA
			16.701.**	16.702.**	16.703.**	16.704.**	lange Reichweite long sensor range 16.741.** Nur Betätigung von vorn möglich! Only front-operated!	kurze Reichweite short sensor range 16.742.**	16.706.**	16.719.-721.** 16.726-729.** 16.732.** 16.737-739.**	16.740.**	16.707.**	16.733.**	16.734.** Nur Betätigung von vorn möglich! Only front-operated!	16.735.**	16.736.**
	minimale Aufbauhöhe minimum depth		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	UP-SPK: 30 mm Concealed cistern: 30 mm Nassbau: 30 mm Wet wall installation: 30 mm Trockenbau: 25 mm Dry wall installation: 25 mm	UP-SPK: 35 mm Concealed cistern: 35 mm Nassbau: 35 mm Wet wall installation: 35 mm Trockenbau: 30 mm Dry wall installation: 30 mm	20 mm
Dry wall installation Part 2	90.699.00.**	CC-200-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.751.00.**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.651.00.**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.659.00.**	CC-150-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20	☑ ab Serienstand 20 from model version 20
	90.720.00.**	CC-121-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Trockenbau	90.721.00.**	CC-121-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	▪	▪	☑
	90.724.00.**	CC-121-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	90.725.00.**	CC-121-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	90.803.00.**	CC-80-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	▪	▪	☑
	90.730.00.**	CC-121-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	▪	☑	▪
	90.731.00.**	CC-121-S-FO-2V-2C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	▪	☑	▪